

물질안전보건자료

개정 번호 5.3

최종 개정일자 2013.09.25

인쇄일 2013.10.17

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

- a. 제품명 : BTEX/MTBE Mix, HC
- 제품 번호 : 47505-U
- 제조사 : Supelco
- b. 제품의 권고 용도와
사용상의 제한 : R&D용으로만 사용할 수 있음. 제약용, 가정용, 기타 용도로는 사용할 수
없음.
- c. 회사명 : 씨그마알드리치코리아(유)
경기도 용인시 처인구 원삼면 맹리 698-84
- Sigma-Aldrich Korea Ltd.,
698-84 Maeng-ri, Wonsam-myun,
Cheoin-gu, Yongin-city,
KYUNGGI-DO,
SOUTH KOREA 449-871
- 전화 : +82 31-329-9000
- 팩스 : +82 31-329-9090
- 긴급전화 : +82-31-329-9050
- E-mail 주소 : sakr@sial.com

2. 유해성.위험성

a. 유해성.위험성 분류

- 인화성 액체 (구분 2)
- 급성 독성, 경구 (구분 3)
- 급성 독성, 흡입했을 때 (구분 3)
- 급성 독성, 피부의 (구분 3)
- 눈 자극성 (구분 2)
- 생식세포 변이원성 (구분 1A)
- 발암성 (구분 1A)
- 특정표적장기 독성 -1회 노출 (구분 1)

b. GHS 라벨링

그림 문자



신호어

위험

유해/위험 문구

- H225 고인화성 액체 및 증기.
- H301 삼키면 유독함.
- H311 피부에 접촉되면 유독함.
- H319 눈에 심한 자극을 일으킴.
- H331 흡입하면 유독함.
- H340 유전적인 결함을 일으킬 수 있음.
- H350 암을 초래할 수 있음.
- H370 장기에 손상을 일으킴.

예방조치 문구

- P201 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.
- P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- P210 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하십시오 - 금연.
- P233 용기를 단단히 밀폐하십시오.
- P240 용기와 수용설비를 접합시키거나 접지하십시오.
- P241 폭발방지용 환기/ 조명/ 장비를 사용하십시오.
- P242 스파크가 발생하지 않는 도구만을 사용하십시오.
- P243 정전기 방지 조치를 취하십시오.
- P260 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이를 흡입하지 마시오.
- P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
- P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.
- P280 보호장갑/ 보호복/ 보안경/ 안면보호구를 착용하십시오.
- P303 + P361 + P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗거나 제거하십시오.
피부를 물로 씻으시오/샤워하십시오 .
- P304 + P340 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.
- P305 + P351 + P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.
- P311 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
- P322 특정 조치 (이 라벨의 보충 응급 치료 지시를 참조하십시오).
- P330 입을 씻어내시오.
- P337 + P313 눈에 대한 자극이 지속되면 의학적인 조언·주의를 받으시오.
- P361 오염된 모든 의복은 벗거나 제거하십시오.
- P363 다시 사용전 오염된 의복은 세척하십시오.
- P370 + P378 화재 시: 소화를 위해 건조 모래, 건조화학적제 또는 내알콜 폼을

사용하십시오.

P403 + P233

용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하십시오.

P403 + P235

환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하십시오.

P405

잠금장치가 있는 저장장소에 저장하십시오.

P501

허가된 폐기물 처리장에 내용물/ 용기를 폐기할 것.

c. 유해성.위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성.위험성

없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

a. 화학물질명 : BTEX/MTBE Mix, HC

성분	분류	함유량
Methanol		
CAS 번호 또는 식별번호 EC 번호 색인 번호 등록 번호	67-56-1 200-659-6 603-001-00-X 01-2119433307-44-XXXX	Flam. Liq. 2; Acute Tox. 3; Eye Irrit. 2; STOT SE 1; H225, H301, H311, H319, H331, H370
		<=100%
Toluene		
CAS 번호 또는 식별번호 EC 번호 색인 번호	108-88-3 203-625-9 601-021-00-3	Flam. Liq. 2; Skin Irrit. 2; Repr. 2; STOT SE 3; STOT RE 2; Asp. Tox. 1; H225, H304, H315, H336, H361, H373
		<=100%
Benzene		
CAS 번호 또는 식별번호 EC 번호 색인 번호 등록 번호	71-43-2 200-753-7 601-020-00-8 01-2119447106-44-XXXX	Flam. Liq. 2; Acute Tox. 4; Skin Irrit. 2; Eye Irrit. 2; Muta. 1; Carc. 1; STOT RE 1; Asp. Tox. 1; Aquatic Chronic 3; H225, H302, H304, H315, H319, H340, H350, H372, H412
		<=100%
p-Xylene		
CAS 번호 또는 식별번호 EC 번호 색인 번호	106-42-3 203-396-5 601-022-00-9	Flam. Liq. 3; Acute Tox. 4; Skin Irrit. 2; Eye Irrit. 2; STOT SE 3; STOT RE 1; H226, H312, H315, H319, H332,
		<=100%

		H336, H372	
m-Xylene			
CAS 번호 또는 식별번호 EC 번호 색인 번호	108-38-3 203-576-3 601-022-00-9	Flam. Liq. 3; Acute Tox. 4; Skin Irrit. 2; Eye Irrit. 2; STOT SE 3; STOT RE 1; H226, H312, H315, H319, H332, H336, H372	<=100%
o-Xylene			
CAS 번호 또는 식별번호 EC 번호 색인 번호	95-47-6 202-422-2 601-022-00-9	Flam. Liq. 3; Acute Tox. 4; Skin Irrit. 2; Eye Irrit. 2; STOT SE 3; STOT RE 1; H226, H312, H315, H319, H332, H336, H372	<=100%
Ethylbenzene			
CAS 번호 또는 식별번호 EC 번호 색인 번호	100-41-4 202-849-4 601-023-00-4	Flam. Liq. 2; Acute Tox. 4; Carc. 2; Repr. 1B; STOT SE 2; STOT SE 3; Asp. Tox. 1; Aquatic Acute 1; H225, H304, H332, H335, H351, H360, H371, H400	0.1 - 1 %
tert-Butyl methyl ether			
CAS 번호 또는 식별번호 EC 번호 색인 번호	1634-04-4 216-653-1 603-181-00-X	Flam. Liq. 2; Skin Irrit. 2; Eye Irrit. 2; Carc. 2; STOT SE 3; Asp. Tox. 1; H225, H304, H315, H319, H335, H336, H351	0.1 - 1 %

본조항에 언급된 H 성명서 및 R 문구의 전체 내용을 보려면 16조항을 참고

4. 응급조치 요령

a. 눈에 들어갔을 때

최소 15분동안 물로 충분히 씻어내고 의사의 검진을 받으십시오.

b. 피부에 접촉했을 때

비누와 물로 충분히 씻어내십시오. 환자를 즉시 병원으로 이송하십시오. 의사의 검진을 받을 것.

c. 흡입했을 때

들이마신 경우, 사람을 공기가 신선한 곳으로 옮기십시오. 호흡을 하지 않는 경우 인공호흡을 실시하십시오.

의사의 검진을 받을 것.

d. 먹었을 때

구토를 유도하지 마십시오. 의식이 없는 사람에게는 절대로 어떠한 것도 입으로 먹이지 마십시오. 물로 입을 행구십시오. 의사의 검진을 받을 것.

e. 가장 중요한 급성 증상/영향

자료없음

가장 중요한 지연 증상/영향

자료없음

f. 기타 의사의 주의사항

자료없음

일반적인 조치사항

의사의 검진을 받을 것. 본 물질안전보건자료를 담당 의사에게 보일 것.

5. 폭발·화재시 대처방법

a. 적절한 소화제

물분무, 내알코올 거품, 건조한 화학약품 또는 이산화탄소를 사용하십시오.

b. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

자료없음

c. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

소화 작업시 필요할 경우 자급식 호흡장비를 착용하십시오.

추가 정보

개봉하지 않은 용기를 식히기 위해 물을 분무하십시오.

6. 누출 사고 시 대처방법

a. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

호흡 보호구를 착용하십시오. 증기, 미스트 또는 가스를 흡입하지 않도록 하십시오. 적절하게 통풍이 되도록 하십시오. 모든 발화원을 제거하십시오. 사람들을 안전한 지역으로 대피시키십시오. 증기가 축적되어 폭발성 농축물을 생성하는 일이 없도록 주의하십시오. 증기는 저지대에 축적될 수 있습니다.

b. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

안전하다면, 더 이상의 누출이나 유출이 없도록 하십시오. 제품이 배수구에 유입되지 않도록 하십시오.

c. 정화 또는 제거 방법

유출물을 전기적으로 보호되는 진공청소기나 젖은 빗자루로 쓸어서 지방 규정(13항 참조)에 따라 폐기용 용기에 담으십시오.

7. 취급 및 저장방법

a. 안전취급요령

노출을 피하십시오. - 사용전에 자세한 사용지침서를 입수하여 읽어보십시오. 눈이나 피부와의 접촉을 피하십시오. 증기나 안개를 흡입하지 않도록 하십시오.

발화원과 격리하여 보관하십시오 - 금연. 정전기가 발생하지 않도록 필요한 조치를 취하십시오.

b. 안전한 저장 방법

시원한 곳에 보관하십시오. 용기를 밀폐한 다음 건조하고 통풍이 잘되는 곳에 보관하십시오. 개봉한 용기는 조심스럽게 재밀봉하고 기울지 않게 하여 새는 것을 방지해야 합니다.

권장 보관온도: 2 - 8 °C

8. 노출방지 및 개인보호구

a. 관리 계수

구성성분	CAS 번호 또는 식별번호	값	관리 계수	기초
Methanol	67-56-1	STEL	250 ppm 310 mg/m3	직업장노출기준 - 한국
비고	표시 물질은 점막과 눈 그리고 경피적으로 흡수되어 전신 영향을 일으킬 수 있는 물질을 말함 (피부자극성을 뜻하는 것이 아님) (피부자극성을 뜻하는 것이 아님)			
		TWA	200 ppm 260 mg/m3	직업장노출기준 - 한국
	표시 물질은 점막과 눈 그리고 경피적으로 흡수되어 전신 영향을 일으킬 수 있는 물질을 말함 (피부자극성을 뜻하는 것이 아님) (피부자극성을 뜻하는 것이 아님)			
Toluene	108-88-3	STEL	150 ppm 560 mg/m3	직업장노출기준 - 한국
비고	생식독성 2			
		TWA	50 ppm 188 mg/m3	직업장노출기준 - 한국
	생식독성 2			
Benzene	71-43-2	TWA	1 ppm 3 mg/m3	직업장노출기준 - 한국
비고	사람에게 충분한 발암성 증거가 있는 물질 생식세포 변이원성 1B			
		STEL	5 ppm 16 mg/m3	직업장노출기준 - 한국

	사람에게 충분한 발암성 증거가 있는 물질 생식세포 변이원성 1B			
p-Xylene	106-42-3	STEL	150 ppm 655 mg/m3	직업장노출기준 - 한국
		TWA	100 ppm 435 mg/m3	직업장노출기준 - 한국
		TWA	100 ppm 435 mg/m3	직업장노출기준 - 한국
		STEL	150 ppm 655 mg/m3	직업장노출기준 - 한국
m-Xylene	108-38-3	TWA	100 ppm 435 mg/m3	직업장노출기준 - 한국
		STEL	150 ppm 655 mg/m3	직업장노출기준 - 한국
o-Xylene	95-47-6	STEL	150 ppm 655 mg/m3	직업장노출기준 - 한국
		TWA	100 ppm 435 mg/m3	직업장노출기준 - 한국
		TWA	100 ppm 435 mg/m3	직업장노출기준 - 한국
		STEL	150 ppm 655 mg/m3	직업장노출기준 - 한국
Ethylbenzene	100-41-4	STEL	125 ppm 545 mg/m3	직업장노출기준 - 한국
비고	사람이나 동물에서 제한된 증거가 있지만, 구분1로 분류하기에는 증거가 충분하지 않은 물질			
		TWA	100 ppm 435 mg/m3	직업장노출기준 - 한국
	사람이나 동물에서 제한된 증거가 있지만, 구분1로 분류하기에는 증거가 충분하지 않은 물질			
tert-Butyl methyl ether	1634-04-4	TWA	50 ppm 180 mg/m3	직업장노출기준 - 한국
비고	사람이나 동물에서 제한된 증거가 있지만, 구분1로 분류하기에는 증거가 충분하지 않은 물질			

b. 적절한 공학적 관리

자료없음

c. 개인 보호구

호흡기 보호

위험 부과에 의해 공기 정화 마스크가 적합하다고 보 여진 곳에, 다목적으로 조합된 전면 마스크(US)를 사용 하거나 엔지니어를 통제하는 대안으로서 ABNK (EN 14387) 타입의 마스크 카트리지를 사용할 것. 만약 이 방독 마스크가 보호의 유일한 수단이라면, 전면 공기정화 마스크 를 사용할 것. 방독마스크 같은 물질은 정부에서 지정한 NIOSH (US) or C EN (EU) 같은 시험되고 인증된 물질을 사용할 것.

손 보호

장갑으로 다름 장갑은 사용하기 전에 검사해야 합니다. 이 제품 사용 시에 피부에 접촉하는 것을 피하기 위해 적당한 장갑 제거 거울(장갑 외부 표면을 만지지 않는)을 사용. 사용된 후에 오염된 장갑들은 적용 법률 및 GLP(Good laboratory practice)에 따라 폐기 손 세척 및 건조

선택된 보호장갑은 EU 지침 89/686/EEC와 여기서 파생된 EN 374 표준의 규격을 충족시켜야 합니다.

전체 연락처

유엔 적정 선적명: 부틸고무

최소 두께: 0.3 mm

침투시간: 480 min

물질 테스트Butoject® (KCL 897 / Aldrich Z677647, 사이즈 M)

뿔 보호

유엔 적정 선적명: 니트릴 고무

최소 두께: 0.4 mm

침투시간: 30 min

물질 테스트Camatril® (KCL 730 / Aldrich Z677442, 사이즈 M)

data source: KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, phone +49 (0)6659 87300, e-mail sales@kcl.de, test method: EN374

용액에서 사용하거나 다른 물질과 혼합하는 경우, 그리고 EN 374의 규정과 다른 조건에서 사용하는 경우, EC 공인 장갑 공급자에게 문의하십시오. 이 사항은 권고사항일뿐이며, 고객의 예측된 사용법 및 특정한 상황에 정통한 산업위생학자에 의해 반드시 평가되어야 한다. 모든 특정한 사용 시나리오에 적합하다고 해석될 수는 없다.

눈 보호

차광면과 보안경 NIOSH(US) 또는 EN166(EU)와 같은 합당한 정부 기준 아래 인증받아 시험을 통과한 눈 보호용 도구 사용.

신체 보호

화학물 완전 보호복, 내연성 정전기 방지 보호복, 보호용구 종류는 특정 작업장에서의 위험물질의 농도와 양에 따라 선택해야 합니다.

위생상 주의사항

피부, 눈, 및 의복에 접촉하지 않도록 하십시오. 휴식 시간 전이나 본 제품을 취급한 다음에는 즉시 손을 씻으십시오.

9. 물리화학적 특성

a. 외관

형태 액체

색 자료없음

b. 냄새 자료없음

c. 냄새 역치 자료없음

d. pH 자료없음

e. 녹는 점 자료없음

f. 초기 끓는점 자료없음

g. 인화점 11 °C - 밀폐식

h. 증발 속도 자료없음

i. 인화성(고체, 기체) 자료없음

j. 인화 또는 폭발 범위의
하한 자료없음

인화 또는 폭발 범위의
상한 자료없음

k. 증기압 자료없음

l. 수용해도 자료없음

m. 증기밀도 자료없음

n. 밀도 자료없음

o. n-옥탄올/물 분배계수 자료없음

p. 자연발화 온도 자료없음

q. 분해 온도 자료없음

r. 점도, 동적 자료없음

동점도 자료없음

s. 분자량 자료없음

10. 안정성 및 반응성

a. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

권장하는 보관 상태에서는 안정함

b. 유해 반응의 가능성

자료없음

c. 피해야 할 조건

열 불꽃, 및 스파크. 지나친 온도와 직사광선.

d. 혼합금지물질

산, 염기, 산화제, 알칼리성 금속, 강산화제, 강산, 염산, 산무수물, 감소제, 산, 할로겐, 금속염

e. 분해시 생성되는 유해물질

화재 시 생성되는 위험한 분해 산물. - 산화탄소

기타 분해산물 - 자료없음

분해 온도

자료없음

11. 독성에 관한 정보

a. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

흡입했을 때

흡입시 독성 있음. 호흡 기도 자극을 유발합니다.

섭취

삼킬시 독성 있음.

피부

피부를 통해 흡수시 독성을 나타냄 피부 자극을 유발합니다.

눈

눈에 심한 자극을 일으킴.

b. 단기 및 장기 노출에 의한 지연, 급성 영향 및 만성 영향

급성 독성

자료없음

피부 부식성 또는 자극성

자료없음

심한 눈 손상 또는 자극성

눈: 자료없음

호흡기 과민성/피부 과민성

자료없음

발암성

IARC: 1 - 그룹 1: 사람에게 발암성임 (Benzene)

IARC: 2B - 그룹 2B: 사람에게 발암가능성이 있음 (Ethylbenzene)

- IARC: 3 - 그룹 3: 사람에게 발암성으로 분류되지 않음 (Toluene)
- IARC: 3 - 그룹 3: 사람에게 발암성으로 분류되지 않음 (p-Xylene)
- IARC: 3 - 그룹 3: 사람에게 발암성으로 분류되지 않음 (m-Xylene)
- IARC: 3 - 그룹 3: 사람에게 발암성으로 분류되지 않음 (o-Xylene)
- IARC: 3 - 그룹 3: 사람에게 발암성으로 분류되지 않음 (tert-Butyl methyl ether)

생식세포 변이원성

자료없음

생식독성

자료없음

특정표적장기 독성 -1회 노출

자료없음

특정표적장기 독성 -반복 노출

자료없음

흡인 유해성

자료없음

노출시 징후와 증상

메탄올을 삼키면 생명에 지장을 주거나 실명할 수도 있음., 중독성이 없을 수 없습니다., 섭취에 따른 영향은 다음과 같습니다.: 메스꺼움, 현기증, 위장 장애, 허약, 정신착란, 졸음, 무의식, 현대 학문이 미치는 한, 화학적, 물리학적, 독물학적 성질에 대한 전반적인 연구가 이루어 지지 않았음

c. 독성의 수치적 척도(급성독성 추정치 등)

자료없음

추가 정보

RTECS: 해당없음

12. 환경에 미치는 영향

a. 수생 생태독성

자료없음

b. 환경중 제거정보 (잔류 및 분해도)

자료없음

c. 생물 농축성

자료없음

d. 토양 이동성

자료없음

e. 기타 유해 영향

자료없음

13. 폐기시 주의사항

a. 폐기방법

이 물질은 가연성이 높으므로 애프터버너와 스크러버 를 갖추어 소각로에서 연소시킬 것. 하지만 이물질이 매우 불에 타기 쉬우므로 점화시 특별한 주의가 필요 함. 잔여물과 비재생 용액은 정식 폐기업체에 제공하십시오.

b. 오염된 포장

미사용 제품으로 폐기하십시오.

14. 운송에 필요한 정보

IMDG

UN number: 1230 Class: 3 (6.1)
Proper shipping name: METHANOL
Marine pollutant: No

Packing group: II

EMS-No: F-E, S-D

IATA

UN number: 1230 Class: 3 (6.1)
Proper shipping name: Methanol

Packing group: II

추가 정보

없음

15. 법적 규제현황

a. 산업안전보건법에 의한 규제

허가대상 유해물질 - Benzene, 71-43-2

제조 등의 금지 유해물질 - 관련없음

b. 유해화학물질관리법에 의한 규제

유독물 - Methanol, 67-56-1

관찰물질 - 관련없음

취급제한물질 - 관련없음

금지물질 - 관련없음

c. 위험물안전관리법에 의한 규제

인화성 액체, 제1석유류 - 비수용성 액체 - Methanol, 67-56-1

d. 폐기물관리법에 의한 규제

배출량조사대상 화학물질 - Methanol, 67-56-1 - Benzene, 71-43-2 - Ethylbenzene, 100-41-4

e. 기타 규정

기존화학물질목록번호

목록 준수

16. 그 밖의 참고사항

a. 참고 문헌 목록

b. 최초 작성일자: 2011.06.05

c. 개정 번호: 5.3 최종 개정일자 2013.09.25

d. 추가 정보

3조항에서 언급된 H코드(들) 및 R 문구(들)의 문장

Acute Tox.	급성 독성
Aquatic Acute	급성 수생환경 유해성
Aquatic Chronic	만성 수생환경 유해성
Asp. Tox.	흡인 유해성
Carc.	발암성
Eye Irrit.	눈 자극성
Flam. Liq.	인화성 액체
H225	고인화성 액체 및 증기.
H226	인화성 액체 및 증기.
H301	삼키면 유독함.
H302	삼키면 유해함.
H304	삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음.
H311	피부에 접촉되면 유독함.
H312	피부와 접촉하면 유해함.
H315	피부에 자극을 일으킴.
H319	눈에 심한 자극을 일으킴.
H331	흡입하면 유독함.
H332	흡입하면 유해함.
H335	호흡기계 자극을 일으킬 수 있음.
H336	졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음.
H340	유전적인 결함을 일으킬 수 있음.
H350	암을 초래할 수 있음.
H351	암을 일으킬 것으로 의심됨.
H360	태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음.
H361	태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨.
H370	장기에 손상을 일으킴.
H371	신체 중 /./ 에 손상을 일으킬 수 있음.

H372	장기간 또는 반복노출 되면(특정표적장기)에 손상을 일으킴
H373	장기간 반복 노출을 통해 장기에 손상을 일으킬 수 있음.
H400	수생생물에 매우 유독함.
H412	장기적 영향에 의해 수생 생물에게 유해함.
Muta.	생식세포 변이원성
Repr.	생식독성
Skin Irrit.	피부 자극성
STOT RE	특정표적장기 독성 -반복 노출
STOT SE	특정표적장기 독성 -1회 노출

저작권 2013년 Sigma-Aldrich Co. LLC. 에 있음. 내부 용도로만 사용 가능함.

위 정보는 정확하다고 여겨지지만 모든 것을 포괄하지는 않으며, 안내서 정도로만 사용되어야 함. 이 문서의 정보는 현재 알려진 지식에 근거하며 적절한 안전 예방조치에 대해 제품에 적용가능함. 제품 특성에 관한 어떤 보증을 하는 것은 아님. Sigma-Aldrich 및 그 계열사는 위 제품을 취급,접촉하면서 발생한 피해에 대해 일질 책임이 없음. 판매에 대한 부가적인 조항이나 조건들은 송장또는 주문목록 뒷면을 참조 하거나 www.sigma-aldrich.com을 방문바랍니다.